

KÄYTTÖTARKOITUS

- PrelinERIA on käytettävä, jos saneerattavassa putkessa on kosteutta (kovettumaton epoksi on vesiliukoista)
- Estää sukituksessa käytettävien kemikaalien pääsyn pohjaveteen ennen sukan kovettumista
- Suojaa sukkaa asennuksen aikana putken sisäpinnan rosoisuudelta ja putkivaurioiden teräviltä kulmilta
- Suojaa sukkaa vapaassa tilassa teräviltä putken reunoilta ja liialliselta paisumiselta
- PrelinERIA suositellaan käytettäväksi aina betoni- sekä keraamisten putkien saneerauksessa estämään putken ulkopuolisten valumavesien aiheuttamilta vaurioilta

TEKNISET OMINAISUUDET

- Valkoinen PrelinERIA on ristilaminaatti, joka koostuu kahdesta kerroksesta kalvoja, jotka ovat liitetty toisiinsa siten, että niiden laminointi muodostaa 90° kulman.
- Tämä rakenne antaa kalvolle erinomaiset lujuusominaisuudet, ja poikkeuksellinen hyvän vuoto- ja puhkaisulujuuden.
- PrelinERIA on saatavilla jätevesiputkistojen halkaisijoiden mitoissa.



TUOTETIEDOT

Materiaali	HDPE, vapaa väri- ja täyteaineista
Nimellinen kalvon paksuus	100 µm
Nimellisleveys	N väliillä 180 ja 650 mm, toleranssi +/- 10 mm, leveydet yli 260 mm tuotetaan vahvikkeen kanssa
Standardi rullan pituus	500 m +/- 10%
Kalvon väri	valkoinen (värieroja saattaa esiintyä), pituussuuntaisessa saumassa sininen pigmentti
Tunnistemerkinnot	kalvoon on painettu tuotteen tunnistamista varten eränumero, nimellishalkaisija DN ja pituus (merkintä 5 m välein)
Rullan keskiöpahvin sisähalkaisija	76 mm
Rullan merkinnät	rulla, tyypin numero, pituus, leveys, paksuus, paino, varastointi